

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:

BAKONYTHERM 25 AKU hanggátló téglá

330 x 250 x 240 mm

2. Cikkszám: TEG054

3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése:

P-elem, védett falazatban alkalmazható, függőleges üregelésű égetett agyag válaszfal téglá

4. A gyártó neve, értesítési címe:

Pápateszéri Téglaiipari Kft.

8556 Pápateszér, Téglagyári út 1.

E-mail: ertekezes@bakonytherm.hu

Tel./fax: 0689 / 352-152

5. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer:

2+ rendszer

6. Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén:

Harmonizált szabvány:

EN 771-1:2011+A1:2015

A Bakonytherm égetett agyag falazóelemek esetében a gyártó üzem és az üzemi gyártásellenőrzés alapvizsgálatát, illetve **ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft.**

2000 Szentendre, Dózsa György út 26.

(1415 számon bejelentett szerv) végezte, valamint a termék (EK-) ÜZEMI GYÁRTÁSELLENŐRZÉSI TANÚSÍTVÁNYÁT az

1415-CPR-27-(C-44/2006)

számon adta ki.

7. A nyilatkozat szerinti teljesítmény

Alapvető jellemzők		Teljesítmény	
Méretek (mm)	Hosszúság	330	
	Szélesség	250	
	Magasság	240	
Mérettűrés		T2	
Mérettartomány		R2	
Alak	Csoport	G3	(függőleges üregelésű)
	Fekvő felületek síktól való eltérése	5 mm	(maximum érték)
	Fekvő felületek párhuzamossága	5 mm	(maximum érték)
Nyomószilárdság	Kategória	I. kategória	
	Közepes nyomószilárdság	11,0 N/mm ²	
	Terhelés iránya	fekvő felületre merőleges	
Aktív oldható sótartalom		S0	
Tűzvesélyesség		A1	
Vízfelvétel átlaga legalább (W _{min})		20%	
Kezdeti vízfelvétel átlaga legfeljebb (C _{max})		5 kg	/(m ² x min)
Kezdeti nyírószilárdság		0,15 N/mm ²	(EN 998-2:2017 C melléklet)
Páradiffúziós ellenállási tényező (μ)		5/10	
Súlyozott léhanggátlás R _w (C ; C _{tr})		55 (-1 ; -4) dB	
Hővezetési ellenállás	Egyenértékű hővezetési tényező (λ ₁₀)	NPD	
	Hőátbocsátási tényező (U)	NPD	
Nettó száraz testsűrűség	Középérték	1550 kg/m ³	
	Tűrés	D2	
Bruttó száraz testsűrűség	Középérték	1050 kg/m ³	
	Tűrés	D2	
Tartósság fagyhatással szemben		NPD	(F0)
Veszélyes anyagok		NPD	

8. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 7. pontban feltüntetett nyilatkozat szerinti teljesítménynek.

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

Kelt: Pápateszér, 2025.06.04.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Valdinger Gábor
ügyvezető igazgató